

Antiwa® - LATEX



Tài nhân kết nối & chống thấm cho vữa

Material from France

Antiwa - Latex: là phụ gia chống thấm cho vữa gốc nhũ tương Acrylic (PVA) cải tiến. Nó có dung nhớt môi tài nhân kết nối giữa bê tông cũ với bê tông mới hoặc vữa trát.

LĨNH VỰC SỬ DỤNG

- Lớp hồ dầu kết nối chống thấm.
- Vữa chống thấm hoàn thiện tạo dốc.
- Lớp lót vữa kết nối cho các hệ thống sửa chữa
- Vữa dặm vữa vữa gạch, chôn...
- Lớp vữa chống thấm cho bồn nước, bể nước..
- Chống thấm ngói cho tầng nòng, trần nhà..

ĐU NIỆM

- Cường độ kết dính cao với tất cả các bề mặt vữa và bê tông.
- Có thể dùng làm chất bảo dưỡng (quét nguyên chất lên bề mặt cần bảo dưỡng).
- Chống thấm cao, giảm co ngót, nứt nẻ
- Kháng hoá chất nhẹ.
- Tuổi thọ cao - sử dụng kính tế - không nở hai.
- Không tạo lớp ngăn cách giữa bê tông và vữa hồ

CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Ngoại quan : màu trắng sẫm.
 Nồng độ pH : 7.0 +/- 0.05.
 Tỷ trọng : 1.01 - 1.02 g/ml.
 Khả năng thấm : không bị thấm.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt: vữa bẩn, dầu mỡ..
- Bảo vệ bề mặt bằng nước trước khi sử dụng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Lớp hồ dầu kết nối Antiwa - latex

Antiwa - Latex	1 lít
Nước	1 lít
Xi măng	4 - 4.5kg

- Hoàn hỗn trên nước sử dụng cho 5m² sau khi đã bảo vệ bề mặt bằng nước.

Lớp vữa chống thấm Antiwa - latex

A	Antiwa latex	1 phần (lít)
	Nước	3 phần (lít)
B	Xi măng	1 phần (lít)
	Cát sạch	3 phần (lít)

* Hoàn hỗn B nước trộn trước.

* Nếu hoàn hỗn A vào B và trộn đều cho tới khi hết nước thì công

Lưu ý: thi công lớp vữa chống thấm khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt.

THÔNG TIN AN TOÀN

Khi thi công cần mang quần áo bảo hộ lao động : găng tay, khẩu trang...

Khi bị dính phải da rửa sạch bằng nước sạch, nếu bị dính mắt cần rửa mắt.

Không nên sử dụng dụng cụ vào lại trong thùng chứa sản phẩm chờ sử dụng.

Khuấy thật đều sản phẩm trước khi sử dụng.

Thi công chống thấm - tổ vận kỹ thuật bảo hành 5 - 10 năm
Thi công chống nứt - sơn Epoxy bằng sản phẩm và công nghệ Nhật bản
Sản xuất các sản phẩm bằng Composite

MỖI THÔNG TIN SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KỸ THUẬT XIN VUI LONG LIÊN HỆ

Cty TNHH NC-ÔNG DUNG CNVL CHỐNG THẨM TIỀN DANH

Office: 13/3B Trương Chính St, Tân Hưng Thuận Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (84.8) 62568494 - Fax: (84.8) 62568493 - 0983 277 226. Ks. Tich

website: www.antiwa.com - Email: tiendanh_tech@yahoo.com

CONSTRUCTION CHEMICALS - WATERPROOFING - COMPOSITE - EPOXY - REPAIRING