

# Antiwakote Colorelas

Material From France

**AntiwaKote- Colorelas:** là loại sơn chống thấm có màu sắc, khi khô tạo thành lớp phủ có tính đàn hồi, màu sắc đa dạng.

Là loại sơn rất biệt hiệu nhiều che chắn tính chống thấm cao chống rạn nứt chân chim, sơn trang trí chống thấm trên nhiều loại bề mặt khác nhau.

## LĨNH VỰC SỬ DỤNG

- Sử dụng chống thấm nhiều hạng mục công trình xây dựng nhỏ : sân thông, sân, mái bê tông, bồn tắm, toilet, tầng hầm, bồn nước...
- Bảo vệ kim loại và gỗ khỏi bị rỉ sét và mục nát trong nước.
- Sơn trang trí tạo màu cho mặt tiền nhà..

## ĐUỔI NIỀM

- Mang chống thấm có độ đàn hồi cao
- Có khả năng chống tia cực tím, chống nóng...
- Có thể pha loãng bằng nước sạch.
- Không gây chết cá trong lúc thi công.
- Thi công đơn giản. Quét, phun hoặc lăn.

## CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Ngoại quan : Nhiều màu để chọn  
 Tỷ trọng : 1.05g/ml.  
 Thời gian khô: 2-3 giờ (30°C)

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt: vệ sinh, dầu mỡ..
- Bề mặt cần phải khô ráo, chắc chắn.

## PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

1. Lớp lót pha loãng với 5-10% nước sạch.  
 Lượng nước sử dụng : 0.2kg/m<sup>2</sup>.
2. Phủ tiếp 02 lớp Colorelas (quét nguyên chất).  
 Chờ khô  
 Lượng nước sử dụng : 0.4 - 0.5kg/m<sup>2</sup>/lớp phủ
3. Lớp tạo liên kết tạo nhám pha theo công thức:  
 01lít sơn phẩm + 01lít nước + 01kg cát sạch.
4. Căn lớp vữa bảo vệ tạo dốc.

## Lưu ý

Trông hộp sử dụng cho mái tole nên gia cố lõi thủy tinh nội giảm mí.

**Phương pháp thi công cho công trình (vách song) bề mặt trang trí cần quét - lăn hoặc phun 02 lớp lần nữa**

## THÔNG TIN AN TOÀN

Khi thi công cần đeo kính bảo hộ và khẩu trang :  
 gắng tay, khẩu trang...  
 Khi bị sơn phẩm dính vào mắt rửa sạch bằng nước sạch, nếu cần thì rửa mắt.  
 Không đổ sơn phẩm dùng dở vào lại trong thùng chứa sơn phẩm chờ sử dụng.  
 Rửa tay thật kỹ nếu sơn phẩm dính khi sử dụng.

## KHẢ NĂNG KẾT HỢP

Không nước pha với bất kỳ sơn phẩm - hoặc chất nào khác.

**Thi công chống thấm - tổ vấn kỹ thuật bảo hành 5 - 10 năm**  
**Thi công chống nứt - sơn Epoxy bằng sơn phẩm và công nghệ Nhật bản**  
**Sản xuất các sản phẩm bằng Composite**

**MỖI THÔNG TIN SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KỸ THUẬT XIN VUI LONG LIÊN HỆ**

Cty TNHH NC-ÔNG DÙNG CNVL CHỐNG THẤM TIỀN DANH

Office: 13/3B Trương Chính St, Tân Hưng Thuận Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (84.8) 62568493 - Fax: (84.8) 62568494 - 0983 277 226. Ks. Tích

website: [www.antiwa.com](http://www.antiwa.com) - Email: [tiendanh\\_tech@yahoo.com](mailto:tiendanh_tech@yahoo.com)

**CONSTRUCTION CHEMICALS - WATERPROOFING - COMPOSITE - EPOXY - REPAIRING**